

CESPED SINTETICO

ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre del producto: Césped para Paisaje

Aplicación: Jardín, parque, proyectos, etc.

Modelo: DLZK-782015

Ancho del rollo: 2m

Color: Color de 3 tonos

Largo del rollo: 25m

Acreditaciones y pruebas: ISO, CE, SGS

CARACTERÍSTICAS DEL HILO

- Estructura: Monofilamento + Círculo
- Dtex (ASTM D1907/1577): 10000
- Composición (ISO11357): PP + PE
- Efectos UV (EN ISO20105): Escala de grises 4-5, sin cambio visual
- Prueba de quemado de hilo (ASTM D2859): Aprobado
- Punto de fusión del hilo (ASTM D789): 100 °C
- Resistencia a la rotura del hilo (ASTM D2256): $\geq 110\text{N}$
- Resistencia de un solo hilo: $\geq 25\text{N}$

CARACTERÍSTICAS DEL CÉSPED

1. Fibra de Césped

- Altura de la fibra (ISO 2549): 20mm, $30\text{mm}\pm 1\text{mm}$
- Gauge (ASTM D5793): 3/8 inch
- Número de hebras por tuft: 6+8
- Puntadas por cada 10cm: 15 ± 1
- Puntadas por m^2 (ISO 1763): 15750 ± 100

2. Revestimiento

Revestimiento primario: PP + malla de refuerzo

Revestimiento secundario: Látex SBR negro

3. Césped

- Resistencia al arranque del tuft (EN13744 & ISO4919): $\geq 30\text{N}$
- Permeabilidad al agua del césped (EN12616): $\geq 2000 \text{ mm/hr}$

Características destacadas:

- Diseñado para ser suave, liso
- Suave pero con buen soporte al caminar
- Resistencia a largo plazo
- Perfecto para actividades generales
- Muy bajo mantenimiento
- Aseguramiento de calidad